

Datasheet

Art.No. 70.357.2435.0

Hood BAS GOT GF 24 M25 50 A0

revos BASIC 500V size 24 hood with cable gland M25, top cable entry, with double locking levers



Art.No.	70.357.2435.0
EAN	4015573618886
Order unit	1 pieces

Approvals



Technical data

General

Nominal voltage	500
Housing material	Aluminium
Colour	Grey
Surface	With powder coating
Degree of protection (IP)	IP54
UV resistant	Yes
Inflammability class of insulation material acc. with UL94	Other
Operating temperature range min.	-40 °C
Operating temperature range max.	120 °C

Model

DIN-size	24
Model	male
Locking mechanism	Double locking levers
Cable entry	Above
Type of cable	Gland nut
With cable screw gland	Yes
Thread size M	25
Hinged lid	No
EMC-version	No

Drawings

Varianten/ Variants

70.357.2435.5	BAS 60T GF 24	M32 A5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CB), IP65
70.357.2435.4	BAS 60T GF 24	M32 A4	KV mit Zugentlastung, IP54 /KV with strain relief, IP54
70.357.2435.3	BAS 60T GF 24	M32 A3	KV mit Zugentlastung und Krebschutz, IP54 /KV with strain relief and bend support, IP54
70.357.2435.2	BAS 60T GF 24	M32 A2	Zwischenstützen /Bushing
70.357.2435.1	BAS 60T GF 24	M32 A1	Gewindebohrung /Thread hole
70.357.2435.0	BAS 60T GF 24	M32 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CB), IP54

Bestellnummer / Order number:

Typ / Type:

Variante / Variant:

Weitere Daten, siehe KATALOG oder eKatalog. / Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com

Bitte beachten: Die Angaben sind ohne Gewähr. Die Zeichnungen sind nur zur Orientierung zu dienen. Die Ausführung ist durch die Zeichnungen zu ermitteln. Die Ausführung ist durch die Zeichnungen zu ermitteln. Die Ausführung ist durch die Zeichnungen zu ermitteln.

Symbol	Abkürzung	2013	Topologie	Name	Druckwert / Pressure	Druck / Pressure	Druck / Pressure	Druck / Pressure	Druck / Pressure
	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2

GEHÄUSEOBERTEIL
Housing top part
Housing top part

70.357.2435.0 13K